Fics-RT1

(株)アドバンテスト仕様

【キー、LED 配置及びキーコード】

シフトキーコード、リピートキー機能あり。(詳細は納入仕様書を参照)

SHIFT(LED0)

G A (A)	H B (B)	I C (C)	J D (D)	ENTER (0D)
K 7 (7)	L 8 (8)	M 9 (9)	N E (E)	
O 4 (4)	P 5 (5)	Q 6 (6)	R F (F)	
S 1 (1)	T 2 (2)	U 3 (3)	V BS (07)	
W 0 (0)	X . (.)	Y + / - (+)	Z * (*)	
F 1 (10)	F 2 (11)	F 3 (12)	F 4 (13)	
← (15)	↑ (16)	→ (14)	SHIFT (0F)	
ON (19)	↓ (17)	OFF (1A)	SELECT (18)	

【LCD表示】

ホストから直接制御(LCDインストラクションコード)により行う。(詳細は納入仕様書を参照)

【RS232Cの設定】

通信モード : 全二重
データ長 : 8ビット
パリティ : なし
ストップビット : 2ビット
転送速度 : 9600bps

【オフライン・パラメータの設定】

<SHIFT>+<SELECT>+<F1>キーによる設定画面に切り替わる。

【その他】

詳細は納入仕様書を参照。